

you can\*  
**Canon**

**iR 5570**  
**iR 6570**

Système d'impression  
Noir et Blanc

Optimisez la gestion  
de vos documents  
d'entreprise !

#### Points Forts

- Vitesse de 55 et 65 ppm*
- Résolution jusqu'à 2400 x 600 dpi*
- Autonomie papier jusqu'à 7650 feuilles*
- Variété des supports : de 64 à 200 g/m<sup>2</sup> dans toutes les sources papier*
- Finitions évoluées*
- Diversité de connexions imprimantes*
- Evolutif vers des fonctions @ntelligentes*
- Fonction " Copie Expresse "*
- Accès direct Internet*
- Kit d'accès pour les personnes à mobilité réduite*

Avec les iR 5570/6570, vous disposez de possibilités infinies en termes d'échange et de traitement de l'information.

En remplaçant les matériels monofonction par des systèmes multifonctions, vous optimisez votre espace de travail et votre productivité. Les iR 5570/6570 vous offrent la possibilité de copier, imprimer, numériser et envoyer tous vos documents sur le réseau. Vous bénéficiez également de la technologie MEAP (Multi-fonction Embedded Application Platform), une innovation exclusive Canon qui vous permet de personnaliser les processus de flux d'informations transitant sur les systèmes d'impression iR 5570/6570 ainsi que les interfaces utilisateurs. Grâce à l'intégration d'applications MEAP réalisées sur mesure et/ou standardisées, ces périphériques deviennent de véritables centrales documentaires pour collecter, traiter, diffuser et rerouter vos propres informations.

**Technologie  
MEAP**



SYSTÈME D'IMPRESSION
<b>Vitre d'exposition</b> : fixe
<b>Traitement de l'image</b> : numérique
<b>Système optique</b> : CCD
<b>Résolution</b> : 1200 x 600 dpi en mode copie et 2400 x 600 dpi en mode impression
<b>Nombre de niveaux de gris</b> : 256
<b>Originaux acceptés</b> : feuilles, livres
<b>Zone maximale d'impression</b> : A3
<b>Système d'impression</b> : laser
<b>Ecran</b> : tactile couleur
<b>Préchauffage</b> : 30 secondes
<b>Temps sortie 1ère copie (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> : 3,3 s
<b>Vitesse d'impression</b> : 55/65 ppm en A4, 32 ppm en A3
<b>Vitesse de numérisation avec CRV</b> : 65 ppm à 600 dpi A4
<b>Capacité du chargeur de documents</b> : 100 feuilles en A4 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Format des originaux</b> : A3, A5R jusqu'à 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Système de développement</b> : encre monocomposant
<b>Photoconducteur</b> : tambour silicium amorphe
<b>Système de fixation</b> : rouleaux chauffants par induction
<b>Alimentation papier standard</b> : 4150 feuilles - 2 magasins frontaux : 2 x 1500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) - 2 cassettes frontales : 2 x 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) - Plateau d'alimentation : 50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Alimentation papier en option</b> : Magasin papier latéral : 3500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Grammage accepté dans les sources papiers</b> : 64 à 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Formats papiers</b> : Maximum accepté : A3 Formats papiers des cassettes : A3, A4, A4R, A5R Formats papiers des magasins frontaux : A4 Plateau d'alimentation : A3, A4, A4R, A5R Magasin papier latéral en option : A4
<b>Prise en charge MEAP (Multifonctionnel Embedded Application Platform)</b>
<b>Disque dur</b> : 20 Go
<b>Mémoire RAM</b> : 512 Mo
<b>Mode d'impression</b> : noir, monochrome
<b>Recto verso automatique en continu</b>

FONCTIONS COPIEUR
<b>Interface copie expresse</b>
<b>Démarrage automatique</b>
<b>Scan unique / impressions multiples</b>
<b>Scan pendant l'impression (réservation de copie)</b>
<b>Lecture continue</b>
<b>Mélange d'originaux</b>
<b>Prévisualisation de l'image (Boîtes aux lettres)</b>
<b>Multicopie</b> : 1-999
<b>Taux de reproduction</b> : 25-400 % par pas de 1 %
<b>Reconnaissance automatique taille de l'original</b>
<b>Rotation automatique de l'image</b>
<b>Basculement des cassettes</b>

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
<b>Modes couverture/intercalaire/onglet</b>
<b>Numérotation des pages</b>
<b>Mode brochure (Piqûre à cheval uniquement si module T2)</b>
<b>Interfoliage transparent</b>
<b>Réglage Type d'image</b>
<b>Serveur de documents</b> : 100 boîtes aux lettres confidentielles
<b>Systèmes d'authentification</b> : codes de services, SSO (single Sign On), SDL (Single Device Login)

FONCTIONS IMPRIMANTE
Trois cartes imprimantes différentes peuvent être installées sur les iR 5570 et iR 6570
<b>Les langages de description de pages disponibles selon les modèles</b> : UFR II (Ultra Fast Rendering) et PCL5e/6 pour la connexion iRPASS 65 UFR II, PCL5e/6 et émulation PostScript 3 pour la connexion iRPASS 65 PS PCL5e/6 et PostScript 3 Adobe pour le contrôleur externe M3 (caractéristiques voir brochure iRPASSM3)
<b>Pour iRPASS 65 et iRPASS 65 PS</b> : <b>Résolution</b> : 2400 x 600 DPI mode lissage <b>Mémoire</b> : 512 Mo de RAM <b>Disque dur</b> : 20 Go <b>Vitesse du processeur</b> : 300 Mhz <b>Interface</b> : Ethernet (100Base Tx/10Base T), USB (carte imprimante nécessaire) <b>Connexion USB</b> : en standard (avec option d'une carte imprimante) <b>Protocole réseau</b> : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), Appletalk <b>Pilote d'impression UFR II</b> pour PC (2000, XP,2003) et MAC (OS 10.2 et supérieur) <b>Pilote d'impression PCL5e/6</b> pour PC (Win 98, Me,NT4, 2000, XP,2003) <b>Pilote d'impression PostScript 3</b> pour MAC (OS 10.2 et supérieur) et PC (Win98, Me, NT4, 2000, XP,2003)
<b>Polices PCL</b> : Roman 80, Bitmap1, Barcode 30, OCR2 <b>Polices PostScript</b> : Roman 136 <b>Kit d'impression de code barre A1</b> (option disponible ultérieurement) <b>Fonction Scanner</b> : Via utilitaire réseau ScanGear (sur PC uniquement) <b>Interface Web Remote UI</b> <b>NetSpot Device Installer (Modification des paramètres d'installation du RIP)</b> <b>NetSpot Job Monitor (Suivi des travaux)</b> <b>NetSpot Console (Supervision périphériques)</b> <b>NetSpot EMS Plug-in (Accès depuis d'autres superviseurs)</b> <b>NetSpot Resource Downloader (téléchargement polices)</b>

OPTIONS
<b>Kit fonctions envoi</b> Envoi vers boîtes aux lettres, i-fax, e-mail, serveur de fichiers et iW Document Manager en option <b>Vitesse de numérisation avec CRV</b> : 65 ipm à 600 dpi A4 <b>Types de fichiers</b> : TIFF, MTIFF, PDF, mono-page PDF <b>Résolution de lecture en standard</b> : 200, 300, 400, 600 dpi <b>Carnet d'adresses</b> : • Total : 1800 adresses (1600 adresses en carnets d'adresses secondaires + 200 adresses ou numéros 1 touche) • Impression carnet d'adresses : oui • Types d'adresses : e-mail, i-fax, groupe, fichier LDAP : oui, recherche instantanée d'adresse avec un serveur LDAP • Nombre de destinataires maximum par envoi : 256 (en cas de sélection d'un groupe, une seule adresse est comptée pour le groupe)
<b>Kit de sécurisation des envois PDF</b> (option du kit fonctions envoi) Envoi des fichiers PDF cryptés, protégés par un mot de passe
<b>Kit de reconnaissance texte PDF</b> (option du kit fonctions envoi)

<b>Kit de sécurité A2</b>
<b>Réception sans finition en option</b> Réceptacle externe L1 Bac à décalage D1 (tri uniquement)
<b>Réception avec finition en option</b> Module de finition T1 : agrafage 1 ou 2 points, 3 bacs de réception (1 bac réservé aux boîtes aux lettres sans finition) Module de finition T2 : agrafage 1 ou 2 points, piqûre à cheval, 4 bacs de réception (1 bac réservé aux boîtes aux lettres sans finition et 1 bac réservé pour la brochure) Unité de perforation L1 (2 trous) pour module T1 et T2 Unité de perforation N1 (4 trous) pour module T1 et T2
<b>Capacité de réception en option avec du A4 80 g/m<sup>2</sup></b> : Réceptacle L1 : jusqu'à 250 feuilles en A4 Bac à décalage D1 : jusqu'à 250 feuilles en A4 Module de finitions T1 et T2 (Piqûre à cheval) : jusqu'à 4000 feuilles en A4 (bac A : 250 feuilles, Bac B : 1300 feuilles et Bac C 2450 feuilles)
<b>Capacité d'agrafage du module T1 et T2</b> A4 en 80 g/m <sup>2</sup> : 50 feuilles A3/A4R en A4 g/m <sup>2</sup> : 30 feuilles Brochure A3 ou A4 en 80 g/m <sup>2</sup> (uniquement T2) : 15 feuilles (60 pages)
<b>Cartes imprimantes et contrôleur externe en option</b> iRPASS 65 iRPASS 65 PS iRPASS M3 (+ options : Impose et Hot Folder)
<b>Autres options</b> Tablette d'originaux Magasin papier latéral V1 Cassette-AB1 Lecteur de carte-C1 Logiciel Web Accès <b>Option pour personnes à mobilité réduite</b> Kit logiciel accès interface déporté Poignée d'accès Chargeur RV

CONDITIONS D'UTILISATION
<b>Poids (Moteur + CRV)</b> : 215 kg
<b>Dimensions sans accessoire (l x p x h)</b> : 643 x 743 x 1192 mm
<b>Dimensions avec accès. (mag pap + module T1 ou T2 + L1 ou N1) (l x p x h)</b> : 1838 x 743 x 1192 mm
<b>Espace minimum d'installation avec accessoires (mag pap + module T1 ou T2 + L1 ou N1) (l x p x h)</b> : 3061 mm x 1878 mm
<b>Environnement recommandé en fonctionnement</b> <b>Température</b> : 15 à 27, 5°C <b>Puissance à fournir</b> : 230V/10A/50 Hz <b>Puissance consommée</b> : maximum 1,85 KW <b>Niveau sonore</b> : en attente 55 dB, en impression 78 dB <b>Dégagement d'ozone</b> : en moyenne 0,02 ppm